

Productgegevensblad:

AGRO Ex Kabelwartels messing drukvlaste omhulling Ex d IIC

Aansluitschroefdraad gasleiding

Type goedkeuring: Serie 18

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



Artikelnummer:	⇒ 1811/4G.29.27
EAN:	7611614043401
Verpakkingshoeveelheid:	5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	G 1 1/4"
Sleutelwijdte:	45 mm
Ø A:	52 mm
Afmeting H:	78 mm
Schroefdraadlengte L:	17 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	24 mm
Klembereik max.:	28 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Gasleiding
--------------------	------------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	Ex-serie 18 D
Testnorm:	IEC EN 60079-31
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Overige certificeringen:	PTB 00 ATEX 1059
Certificering connectiviteit:	PTB 00 ATEX 1059

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Certificaten



Planningsgegevens