

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



Artikel-Nr.: **EX1126.20.140**

EAN: 7611614242149

Versand: 25

### Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 26 mm

Gewindelänge L: 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 9 mm

Klemmbereich max.: 14 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung

Gewindeart: metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (30 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex ta IIIC

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx PTB 12.0055X


Weitere Zertifizierungen: PTB 10 ATEX 1034X

Zertifizierung Connectivity: PTB 10 ATEX 1034X

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C



Zertifikate



Planungsdaten