

## Produktdatenblatt:

# Verschlussschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

## Anschlussgewinde Pg

· mit O-Ring



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>8710.07</b> |
| EAN:                | 7611614061382  |
| Versand:            | 10             |
| Preisgruppe:        | 530            |

## Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | Pg 7    |
| Schlüsselweite: | 16 mm   |
| Masswert H:     | 6.4 mm  |
| Gewindelänge L: | 10.5 mm |

## Anschlüsse / Einführungen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |
|---------------|---------------------|

## Ausstattung


|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Gewindeart: | Pg                 |
| Produktart: | Verschlussschraube |

## Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP68                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 68 (30 bar)                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex db eb IIC Gb         |
| Staub:                         | Ex Serie 18 D                 |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-31               |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx PTB 12.0056             |
| Weitere Zertifizierungen:      | PTB 00 ATEX 1059              |
| Zertifizierung Connectivity:   | PTB 00 ATEX 1059              |

## Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Zertifikate



Planungsdaten