

Productgegevensblad:

Vergrendelingsschroeven messing drukvaste omhulling Ex d IIC

PG-aansluitschroefdraad

· Met O-ring

Artikelnummer: **8710.21**

EAN: 7611614061436

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 21
Sleutelwijdte:	32 mm
Afmeting H:	14.0 mm
Schroefdraadlengte L:	16 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Pg
Producttype:	Afsluitingsschroef

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	Ex-serie 18 D
Testnorm:	IEC EN 60079-31
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Overige certificeringen:	PTB 00 ATEX 1059
Certificering connectiviteit:	PTB 00 ATEX 1059

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Certificaten



Planningsgegevens