

Fiche technique du produit:

Vis de fermeture laiton antidéflagrantes Ex d IIC

Filet de raccordement Pg

· avec o-ring

Réf. d'article :	8710.36
EAN:	7611614061450
Expédition:	10
Groupe de prix:	530

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 36
Ouverture de clé:	55 mm
Valeur de mesure H:	22.5 mm
Longueur du filetage L:	17 mm

Raccords / Entrées

technique de serrage:	Technique de compression
-----------------------	--------------------------

Équipement


Type de filetage:	Pg
Type de produit:	vis de fermeture

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP 68 (30 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Poussière:	Série Ex 18 D
Norme d'essai:	IEC EN 60079-31
Certification IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Autres certifications:	PTB 00 ATEX 1059
Certification Connectivité:	PTB 00 ATEX 1059

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Certificats



Données de planification