Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II



Korte metrische stap


Type goedkeuring: Progress MS EX

· Enkelvoudig afdichtingselement
· Niet volledig geïsoleerd
· 1 = Metric coarse-pitch thread
· Uitvoeringen in staal A2 en A4, aansluitschroefdraad Pg

Artikelnummer:	**EX1000.10.040**
EAN:	7611614177380
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M10x1.5
Sleutelwijdte:	13 mm
Afmeting H:	15 mm
Schroefdraadlengte L:	5 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	3 mm
Klembereik max.:	4 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68, IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X

Montage-instructies

Certificaten

Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C