Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton AGRO, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EX


· Joint en une partie
· Isolation non traversante
· 1 = Filetage à pas gros métrique
· Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement Pg



Réf. d'article :	**EX1000.10.060**
EAN:	7611614177403
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M10x1.5
Ouverture de clé:	13 mm
Valeur de mesure H:	15 mm
Longueur du filetage L:	5 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	4.5 mm
Plage de serrage max.:	6 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Matériau / Couleur

Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68, IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X

Instructions de montage

Certificats

Données de planification

Fiche technique du produit:

Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C