

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton AGRO, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique
- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement Pg



Réf. d'article : EX1000.25.125

EAN: 7611614177496

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	25 mm
Longueur du filetage L:	7 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	9.5 mm
Plage de serrage max.:	12.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C