

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EX

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Uitvoeringen in staal A2 en A4, aansluitschroefdraad Pg



Artikelnummer: EX1000.13.110

EAN: 7611614177953

Verpakkinghoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 13

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 21 mm

Schroefdraadlengte L: 6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 8 mm

Klembereik max.: 11 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb


Stof: II 2D Ex tb IIIC Db

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Overige certificeringen: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

Certificering connectiviteit: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C