

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



Réf. d'article :	EX1000.36.305
EAN:	7611614178080
Expédition:	10
Groupe de prix:	530

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 36
Ouverture de clé:	50 mm
Valeur de mesure H:	32 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	26 mm
Plage de serrage max.:	30.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C