

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT



Artikel-Nr.: **EX1310.25.6.060**

EAN: 7611614239286

Versand: 25

Preisgruppe: 530

### Maße / Form


Gewinde: M25x1.5

Produkt Länge: 7 mm

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 25 mm

Masswert L: 7 mm



### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |