

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT



Artikel-Nr.: **EX1310.29.6.065**

EAN: 7611614240787

Versand: 25

Preisgruppe: 530

### Maße / Form


Gewinde: Pg 29

Produkt Länge: 8 mm

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 28 mm

Masswert L: 8 mm



### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 6.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |