

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II avec joint pour plusieurs câbles

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS Multi EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 3 = Matériau joint NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires
- Exécutions acier A2 et A4, filet de raccordement NPT



Réf. d'article : **EX1310.36.2.150**

EAN: 7611614240794

Expédition: 10

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme


Filetage: Pg 36

Longueur du produit: 8 mm

Ouverture de clé: 50 mm

Valeur de mesure H: 32 mm

Valeur de mesure L: 8 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 14 mm

Plage de serrage max.: 15 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C