

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Progress® laiton avec mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS KB EX

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filet de raccordement long
- Exécutions acier A2 et A4



Réf. d'article : **EX1803.13**

EAN: 7611614176918

Expédition: 50

Groupe de prix: 530


Dimensions / Forme

Filetage: Pg 13

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 31 mm

Longueur du filetage L: 6 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 15 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 8 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C