

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton AGRO avec trompette et mâchoires de serrage, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS T+KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante



Réf. d'article :	EX1801.20
EAN:	7611614175669
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	24 mm
Ø A:	34 mm
Valeur de mesure H:	46 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	11 mm
Plage de serrage max.:	15 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	8 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	11 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Indice de protection avec condition:	IP 66 - IP 68 (10 bars)
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C