

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO ottone Progress® con trombetta e ganasce di serraggio a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo lungo Pg

Tipo di omologazione: Progress MS T+KB EX

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo



Numero Ordine:	EX1811.29
EAN:	7611614179131
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 29
Apertura chiave:	38 mm
Ø A:	50 mm
Valore di misura H:	59 mm
Lunghezza filettatura L:	12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	23 mm
Campo di serraggio max.:	27.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	19 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	23 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Classe di protezione con condizione:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0151



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C