

## Productgegevensblad:

# AGRO Kabelwartels Progress® messing met trompet en klembekken verhoogde veiligheid Ex e II

## Lange PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS T+KB EX

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | EX1811.29     |
| EAN:                    | 7611614179131 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 10            |

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 29 |
| Sleutelwijdte:        | 38 mm |
| Ø A:                  | 50 mm |
| Afmeting H:           | 59 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 12 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 23 mm              |
| Klembereik max.:            | 27.5 mm            |
| Klembereik met inlaat min.: | 19 mm              |
| Klembereik met inlaat max.: | 23 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting

|                     |      |
|---------------------|------|
| Type schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | lang |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP66                       |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 66 - IP 68 (10 bar)     |
| Explosiebestendige uitvoering:     | Ja                         |
| EX-zone:                           | Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22 |
| Gas:                               | II 2G Ex eb IIC Gb         |
| Stof:                              | II 2D Ex tb IIIC Db        |
| Testnorm:                          | IEC EN 60079-7             |
| Certificering IECEx:               | IECEx SEV 15.0018          |
| Overige certificeringen:           | SEV 15 ATEX 0151           |
| Certificering connectiviteit:      | SEV 15 ATEX 0151           |



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -60 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |