

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMC Rapid EX

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : EX1081.17.080

EAN: 7611614211732

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: M16x1.5

Ouverture de clé: 18 mm

Valeur de mesure H: 23 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6 mm

Plage de serrage max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: rondelle de contact

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui


Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C