Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhöhte Sicherheit Ex e II




Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde (G): Pg 13
Klemmbereich min.: 12.5 mm
Klemmbereich max.: 14.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 27 mm
Gewindelänge (L): 6 mm



Artikel-Nr.:	**EX1081.13.140**
EAN:	7611614211985
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	27 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	12.5 mm
Klemmbereich max.:	14 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktscheibe

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung	
Eigenschaften:	Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68, IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C