

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



Artikel-Nr.: EX1081.29.255

EAN: 7611614212043

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 32 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 23 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktscheibe

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)


Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C