Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls verhoogde veiligheid Ex e II



Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS EMC EX

· Enkelvoudig afdichtingselement
· Niet volledig geïsoleerd
· 1) metrische stap
· Lange aansluitschroefdraad op aanvraag

Artikelnummer:	**EX1080.10.040**
EAN:	7611614177236
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M10x1.5
Sleutelwijdte:	13 mm
Afmeting H:	16 mm
Schroefdraadlengte L:	5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	3 mm
Klembereik max.:	4 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contacthuls

Uitrusting


Eigenschappen:	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk
Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68, IP66
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db



Montage-instructies

Certificaten

Productgegevensblad:

Testnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C