

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



**Artikel-Nr.:** EX1080.21.160

**EAN:** 7611614178677

**Versand:** 25

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewinde:        | Pg 21  |
| Schlüsselweite: | 30 mm  |
| Masswert H:     | 30 mm  |
| Gewindelänge L: | 7.5 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 13 mm               |
| Klemmbereich max.: | 16 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontakthülse        |

### Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 66 - IP 68 (10 bar)        |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |



Montageanleitungen



Zertifikate

## Produktdatenblatt:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0152X |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0152X |

### **Lagerung / Installation / Betrieb**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |