

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS EMC EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande



**Réf. d'article :** EX1080.21.160

**EAN:** 7611614178677

**Expédition:** 25

### Dimensions / Forme

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Filetage:               | Pg 21  |
| Ouverture de clé:       | 30 mm  |
| Valeur de mesure H:     | 30 mm  |
| Longueur du filetage L: | 7.5 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 13 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |
| Contact:               | Manchon de contact       |


### Équipement

**Caractéristiques:** Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP66                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars)         |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                           | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:                 | IECEx SEV 15.0019X              |



Instructions de montage



Certificats

## Fiche technique du produit:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0152X |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0152X |

### **Stockage / Installation / Utilisation**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |