

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM en laiton AGRO avec douille de contact et mâchoires de serrage, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMC KB EX

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = certificat PTB 02 ATEX 1126X / IECEx SEV 12.0002X
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1803.80.63.500**

EAN: 7611614177458

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage: M63x1.5

Ouverture de clé: 70 mm

Valeur de mesure H: 55 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 46 mm

Plage de serrage max.: 50 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Indice de protection avec condition: IP 66 - IP 68 (10 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C