

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage



Artikel-Nr.: EX1803.80.36.350

EAN: 7611614177151

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 47 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 30.5 mm

Klemmbereich max.: 35 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22


Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0151



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zertifizierung Connectivity:

SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------
