

Fiche technique du produit:

Raccords pour tuyaux combinés AGRO Progress® en laiton, sécurité augmentée Ex e II

AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II

Type d'homologation Progress MS Combi EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Attention : seules les gaines de protection métalliques ou tressées métalliques peuvent être utilisées !



Réf. d'article : **EX1700.20.21.110**

EAN: 7611614252896

Expédition: 25


Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24/29 mm

Valeur de mesure H: 39 mm

Longueur du filetage L: 6 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 9.5 mm

Plage de serrage max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression



Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C