

Fiche technique du produit:

Raccords pour tuyaux combinés AGRO Progress® en laiton, sécurité augmentée Ex e II

AGRO Raccords combinés Progress® laiton pour tuyaux sécurité augmentée Ex e II

Type d'homologation Progress MS Combi EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Attention : seules les gaines de protection métalliques ou tressées métalliques peuvent être utilisées !



Réf. d'article :	EX1700.50.45.370
EAN:	7611614252988
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M50x1.5
Ouverture de clé:	55/54 mm
Valeur de mesure H:	60 mm
Longueur du filetage L:	9 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	35 mm
Plage de serrage max.:	37 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C