

Fiche technique du produit:

Élément de compensation avec membrane sécurité augmentée Ex e II

Élément de compensation de pression en laiton avec membrane

Type d'homologation EX DAE

- Avec membrane
- Avec O-ring
- Acier inoxydable A2 ou A4

Réf. d'article : EX2450.17.34

EAN: 7611614297590

Expédition: 20

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Longueur du produit:	8 mm
Ouverture de clé:	18 mm
Valeur de mesure H:	9.5 mm
Valeur de mesure L:	8 mm

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique


Type de produit: Élément d'équilibrage de pression

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 16.0010
Autres certifications:	SEV 16 ATEX 0143
Certification Connectivité:	SEV 16 ATEX 0143

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification