

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR



**Artikel-Nr.:** EX1571.17.060

**E-Nr.:** 121760408

**EAN:** 7611614174310

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M16x1.5

**Schlüsselweite:** 21 mm

**Masswert H:** 26 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 4.5 mm

**Klemmbereich max.:** 6 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Eigenschaften:** halogenfrei

**Gewindeart:** metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb

**Staub:** II 2D Ex tb IIIC Db

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-7

**Zertifizierung IECEx:** IECEx SEV 15.0019X

**Weitere Zertifizierungen:** SEV 15 ATEX 0152X

**Zertifizierung Connectivity:** SEV 15 ATEX 0152X

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -20 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

85 °C

---