

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR



Artikel-Nr.: EX1571.32.220

EAN: 7611614175843

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 41 mm

Masswert H: 35 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 22 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7


Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

85 °C