

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR



Artikel-Nr.: EX1540.63.440

EAN: 7611614176482

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 75 mm

Masswert H: 48 mm

Gewindelänge L: 16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 42 mm

Klemmbereich max.: 44 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X


Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 85 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten