

Productgegevensblad:

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress GFK EX

- lichtgrijs
- Enkelvoudig afdichtingselement
- 3 = materiaal dichtingselement NBR



Artikelnummer: EX1571.09.080

EAN: 7611614178684

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 9

Sleutelwijdte: 21 mm

Afmeting H: 26 mm

Schroefdraadlengte L: 12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 6 mm


Klembereik max.: 8 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen: halogeenvrij

Type schroefdraad: Pg



Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Stof: II 2D Ex tb IIIC Db

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Overige certificeringen: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

Certificering connectiviteit: Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02
ATEX 1126X

Opslag / Installatie / Gebruik



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	85 °C