

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement Pg

Type d'homologation Progress GFK EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR



Réf. d'article : **EX1571.36.350**

EAN: 7611614179148

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 36

Ouverture de clé: 55 mm

Valeur de mesure H: 42 mm

Longueur du filetage L: 16 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 32.5 mm

Plage de serrage max.: 35 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: sans halogène

Type de filetage: Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X


Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 85 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification