

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress GFK EX
 Schwarz RAL 9005
 Einteiliger Dichteinsatz
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 halogenfrei
 Dichtung: TPE / NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Gewinde (G): Pg 11
 Klemmbereich min.: 5.5 mm
 Klemmbereich max.: 8.5 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm



Artikel-Nr.: EX1540.11.085

EAN: 7611614179346

Versand: 50

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 8.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C