

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo Pg

Tipo di omologazione: Progress GFK EX

- Nero RAL 9005
- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR



Numero Ordine:	EX1540.36.350
EAN:	7611614179513
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 36
Apertura chiave:	55 mm
Valore di misura H:	42 mm
Lunghezza filettatura L:	16 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	32.5 mm
Campo di serraggio max.:	35 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Caratteristiche:	senza alogeni
Tipo di filettatura:	Pg

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	85 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione