

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II per più cavi

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: Progress GFK Multi EX

- Nero RAL 9005
- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- 3 = Materiale inserto di tenuta NBR
- Bulloni di bloccaggio adatti vedi accessori



Numero Ordine: EX1540.32.4.090

EAN: 7611614239750

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Lunghezza dei prodotti:	15 mm
Apertura chiave:	41 mm
Valore di misura H:	35 mm
Valore di misura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	7.5 mm
Campo di serraggio max.:	9 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Caratteristiche:	senza alogeni
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0152X
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0152X



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	85 °C