

Fiche technique du produit:

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II pour plusieurs câbles

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR
- Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires



Réf. d'article : **EX1540.63.3.180**

EAN: 7611614240855

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Longueur du produit:	16 mm
Ouverture de clé:	75 mm
Valeur de mesure H:	48 mm
Valeur de mesure L:	16 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	17 mm
Plage de serrage max.:	18 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Caractéristiques:	sans halogène
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0152X
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C