

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes AGRO Progress® en plastique GFK, sécurité augmentée Ex e II pour plusieurs câbles

Filet de raccordement Pg

Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = joint matériel NBR



Réf. d'article : **EX1571.36.2.150**

EAN: 7611614240893

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 36
Longueur du produit:	16 mm
Ouverture de clé:	55 mm
Valeur de mesure H:	42 mm
Valeur de mesure L:	16 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	14 mm
Plage de serrage max.:	15 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Caractéristiques:	sans halogène
Type de filetage:	Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Autres certifications:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X
Certification Connectivité:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1126X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C