

Fiche technique du produit:

Presse-étoupe AGRO Progress® en matière synthétique GFK pour plusieurs câbles

Filet de raccordement Pg

Type d'homologation Progress GFK Multi EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR



Réf. d'article : **EX1571.48.3.180**

EAN: 7611614240909

Expédition: 5

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 48

Longueur du produit: 16 mm

Ouverture de clé: 70 mm

Valeur de mesure H: 46 mm

Valeur de mesure L: 16 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 17 mm

Plage de serrage max.: 18 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: sans halogène

Type de filetage: Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb


Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	85 °C