

Fiche technique du produit:

Réductions laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet extérieur métrique ou Pg

Type d'homologation Réduction laiton EX

- Filet extérieur métrique
- Filet intérieur métrique
- Avec joint torique
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Le vissage l'une dans l'autre de plusieurs réductions/extensions n'est pas autorisé selon la norme !




Réf. d'article : **EX3500.50.32**

EAN: 7611614175539

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	9 mm
Ouverture de clé:	55 mm
Valeur de mesure H:	5.0 mm
Valeur de mesure L:	9 mm
Filetage extérieur:	M50x1.5
Filetage intérieur:	M32x1.5



Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de produit: réduction

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C