

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione a sicurezza aumentata Ex e II

Filetto esterno metrico o Pg

Tipo di omologazione: Reduktion MS EX

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!



Numero Ordine: EX3500.09.10

EAN: 7611614175683

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	6 mm
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	3.0 mm
Valore di misura L:	6 mm
Filetto esterno:	Pg 9
Filetto interno:	M10x1.5

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di prodotto: Riduzione

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Si
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C
