

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


Aussengewinde metrisch oder Pg

Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

Artikeldaten

Zulassungstyp: Reduktion MS EX
Aussengewinde Pg
Innengewinde metrisch
mit O-Ring
Material: Messing vernickelt
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
Gewinde aussen: Pg 21
Gewinde innen: M20x1.5
Zusätzlicher Hinweis: -
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 3.5 mm
Masswert L: 7.5 mm



Artikel-Nr.: **EX3500.21.20**

EAN: 7611614175973

Versand: 25

Maße / Form

Produkt Länge: 7.5 mm

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 3.5 mm

Masswert L: 7.5 mm

Gewinde außen: Pg 21

Gewinde innen: M20x1.5

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Produktart: Reduktion



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C