

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Aussengewinde metrisch oder Pg

Zulassungstyp: Reduktion MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt

O-Ring: FPM

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Schutzart: IP66 / IP68

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22

Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151

IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018

CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717

Gewinde aussen: Pg 42


Gewinde innen: M32x1.5

Zusätzlicher Hinweis: -

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert (H): 5.0 mm

Masswert L: 10 mm



Artikel-Nr.: EX3500.42.32

EAN: 7611614176062

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 10 mm

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 5.0 mm

Masswert L: 10 mm

Gewinde außen: Pg 42

Gewinde innen: M32x1.5

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Produktart: Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C