

Fiche technique du produit:

Raccords d'extension laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement extérieur métrique ou Pg

Type d'homologation Erweiterung MS EX

- Filet de raccordement extérieur métrique
- Filet de raccordement intérieur métrique
- avec o-ring
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- La norme interdit de visser ensemble plusieurs raccords de réduction/d'extension!



Réf. d'article : **EX3600.17.20**

EAN: 7611614174891

Expédition: 50

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 5 mm


Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 10 mm

Valeur de mesure L: 5 mm

Filetage extérieur: M16x1.5

Filetage intérieur: M20x1.5



Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de produit: extension

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C