

Fiche technique du produit:

Extensions en laiton, sécurité augmentée Ex e II

Filet extérieur métrique ou Pg

Type d'homologation Extension laiton EX

- Filet extérieur Pg
- Filet intérieur métrique
- Avec joint torique
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Le vissage l'une dans l'autre de plusieurs réductions/extensions n'est pas autorisé selon la norme !



Réf. d'article : **EX3600.07.17**

EAN: 7611614174969

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 6 mm


Ouverture de clé: 18 mm

Valeur de mesure H: 9.0 mm

Valeur de mesure L: 6 mm

Filetage extérieur: Pg 7

Filetage intérieur: M16x1.5



Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de produit: extension

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification