

Produktdatenblatt:

Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Aussengewinde metrisch oder Pg

Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!



Artikel-Nr.: **EX3600.11.20**

EAN: 7611614175003

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Länge: 6 mm


Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 10.5 mm

Masswert L: 6 mm

Gewinde außen: Pg 11

Gewinde innen: M20x1.5



Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Produktart: Erweiterung

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0018

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0151

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten