

Produktdatenblatt:

Verschlusschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX
mit O-Ring
Material: Messing vernickelt
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
Gewinde (G): M12x1.5
Durchmesser: 14 mm
Masswert (H): 3 mm
Gewindelänge (L): 5 mm



Artikel-Nr.: **EX8712.08**

EAN: 7611614175515

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5
Produkt Ø: 14 mm
Masswert H: 3 mm
Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch
Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C