

Produktdatenblatt:

Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde Pg

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring

Artikeldaten

Schwarz RAL 9005
mit O-Ring
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +90°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex e IIC Gb
Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga
Zone: Gas 2 / Staub 21
Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049
IECEx Zertifikat: IECEx BVS 07.0021
Gewinde (G): Pg 11
Schlüsselweite: 24 mm
Imbus-Schlüsselweite: 8
Masswert (H): 14.5 mm
Gewindelänge (L): 9.0 mm

Artikel-Nr.:	8841.11
EAN:	7611614060224
Versand:	100

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	14.5 mm
Gewindelänge L:	9 mm
Imbus Schlüsselweite:	8

Anschlüsse / Einführungen


Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	EX-Zone 2G/1D
Gas:	EX DMT



Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Staub:	EX_DMT-Staub
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Weitere Zertifizierungen:	DMT 03 ATEX E 049
Zertifizierung Connectivity:	DMT 03 ATEX E 049

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	90 °C