

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Artikel-Nr.: | ➔ 1000.20.110LF |
| E-Nr:        | 121087318       |
| EAN:         | 7611614347011   |
| Versand:     | 50              |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Masswert H:     | 21 mm   |
| Gewindelänge L: | 6 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich max.: | 11 mm               |
| Klemmbereich UL:   | 9 - 11 mm           |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|           |    |
|-----------|----|
| Bleifrei: | Ja |
|-----------|----|

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



UK  
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten