

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® AgreenO laiton nickelé sans plomb

Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	1000.20LF
E-No	121086228
EAN:	7611614346588
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	23 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	11 mm
Plage de serrage max.:	15 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	8 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	11 mm
Plage de serrage UL:	10.6 - 11 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb:	Oui
-------------	-----

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



**UK
CA**



Instructions de montage